

### Sicherheitsdrehstrom-Industriesauger

Die Nilfisk Industriesauger-Serie 3907 enthält eine Vielzahl von Drehstrom-Gerätevarianten für unterschiedlichste Anwendungen mit Seitenkanalverdichtern zwischen 11 und 13 kW.

Sicherheit: Die Maschinen dieser Baureihe sind für die Staubklassen L, M und H zertifiziert. Zusätzlich sind sie für verschiedene ATEX-Zonen geprüft. So können die Anwender sicher sein, dass sämtliche einschlägigen Vorschriften erfüllt werden. Angeboten werden die Sauger auch in Sonderspannungen oder in Edelstahlausführung.

- Robuste Stahlbauweise für extreme Anforderungen
- Hohe Leistungs- und Sicherheitsansprüche
- Standardausführung ist mit L Filter ausgestattet



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Modell	3907/18 Z22 EXA	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC
Artikel-Nr.	4030700600	4030700612	4030700614

Produkteigenschaften

Elektrischer Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•	
Edelstahl-Schmutzbehälter	•	•	•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Stern-/ Dreieckanlaufschaltung	•	•	•
Umkehrschalter	•	•	•
Phasensequenzer	•	•	•
Unterdruck-Begrenzungsventil	•	•	•
Filter Staubklasse "L"	•		
Filter Staubklasse "M"		•	•
Zyklonplatte			
Füllstandsabschaltung f. Feststoffe			•
5-poliger Drehstromstecker		•	
ATEX-Zulassung	•	•	•
SAFE BAG System			
Pneumatische Filterabreinigung			•
HEPA-Abluftfilter (Downstream)			
Manometer zur Überwachung der Filtration	•	•	•
Mikroschalter für Fernbedienung			•



Sicherheitsdrehstrom-Industriesauger

Technische Spezifikationen	3907/18 Z22 EXA	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP-Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	F	F	F
Aufnahmeleistung (kW)	13	13	13
Luftmenge o. Schlauch (m³/h - l/min.)	1116 - 18600	1116 - 18600	1116 - 18600
Maximaler Unterdruck (kPa-mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Geräuschpegel (dB(A))	78	78	78
Behältervolumen (l)	175	175	175
Hauptfilterfläche (cm²)	50000	50000	70000
Einlass (mm)	100	100	100
Abmessungen L x B x H (mm)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Gewicht (kg)	360	360	360

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3907/18 Z22 EXA	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC
<b>Saugschläuche</b>					
 Gummischlauch ölbeständig Ø 50;3 m	Z7 24003	1	○		
 Gummischlauch ölbeständig Ø 70;3 m	Z7 24001	1	○		
 Gummischlauch ölbeständig Ø 70;5 m	Z7 24180	1	○		
 Polyurethan Muffe Ø 50	40000219	1	○		
 Polyurethan Muffe Ø 70	Z7 20310	1	○		
 Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;3 m	Z7 22370	1	○		



## Sicherheitsdrehstrom-Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3907/18 Z22 EXA	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC
 Polyurethanschlauch leitend, Ø 70;5 m	Z7 22373	1	○		
 Schlauchklammer aus Metall ;100	Z8 40044	1	○		
<b>Muffen und Verbinder</b>					
 Gabelstück D100/70/70 INOX	Z7 22307	1	○		
 Reduzierstück Ø 100-70 VA	Z7 22227	1	○		
 Schlauchanschluss m. Reg. Ø 70 VA	Z7 22222	1	○		
 Schlauchanschluss Ø 70 VA	Z7 22231	1	○		
 Schlauchanschluss Ø 100 VA	Z7 22232	1	○		
 Schlauchverbinder Ø 50 VA	Z7 22241	1	○		
 Schlauchverbinder Ø 70 VA	Z7 22242	1	○		
 Y-Stück D100/100/100 INOX	Z7 22157	1	○		
<b>Fugendüsen</b>					
 Grobschmutzdüse Ø 100 alu.	Z7 22190	1	○		

## Sicherheitsdrehstrom-Industriesauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	3907/18 Z22 EXA	3907/18 Z22 EXA FM 5PP	3907/18 Z22 EXA C MS SC
 Grobschmutzdüse Ø 70 alu.	Z7 22169	1	○		
 Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080	1	○		
 Spachteldüse Ø 70 1000mm vz.	Z7 22090	1	○		
<b>Verlängerungsrohre</b>					
 Grobschmutzdüse Ø 50 1240mm	ZA7210024	1	○		
 Grobschmutzdüse Ø 70 1240mm	ZA7210026	1	○		
 Grobschmutzdüse Ø 100 1240mm	ZA7210019	1	○		
 Saugrohr Ø 50 VA 120mm	40000222	1	○		
<b>Konische Düsen</b>					
 Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	1	○		
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
 Schlauchklammer aus Metall ;40-60	Z8 40040	1	○		