

Achtung!

Gerät noch nicht an das 230 Volt Netz anschließen!

Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass alle Einstell- und Montagearbeiten an der Säge nur mit gezogenem Netzstecker durchgeführt werden dürfen!

Bitte gehen Sie beim Transport der Säge mit der notwendigen Sorgfalt vor und benutzen Sie niemals trennende Schutzeinrichtungen zum Anheben oder gar Tragen des Gerätes!

Diese können beschädigt werden und sind dann unter Umständen unwirksam. Verletzungsgefahr!

Achtung:

Bitte tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gerät stets Gehörschutz !

- Bitte denken Sie daran, dass es einige Regeln gibt, die die Lärmentwicklung der Maschine reduzieren: Suchen Sie für Ihre Arbeitsaufgabe stets das richtige Sägeband aus! Besonders wichtig ist, dass es für das zu sägende Material geeignet ist.
- Die Bandsäge muss an eine Staubabsaugung angeschlossen werden.
- Die Säge darf bei geöffnetem Gehäuse nicht betrieben werden!
- Bitte beachten Sie beim Sägen von Rundmaterialien, dass diese sich ggf. durch die Sägebandbewegung drehen können und daher besonders fest gehalten werden müssen!

- Bitte verwenden Sie eine geeignete Haltevorrichtung für das Werkstück!
- Vor Beginn der Sägearbeit unbedingt die für das Sägeband und das zu sägende Material richtige Geschwindigkeit einstellen!
- Versuchen Sie, die Blockade des Sägebands zu vermeiden! Dieser Betriebszustand belastet die Mechanik der Maschine und sorgt für erhöhten Verschleiß der Antriebskomponenten. Das Blockieren kann vermieden werden wenn die Vorschubgeschwindigkeit, die Sägebandgeschwindigkeit und die Vorschubkraft an die Erfordernisse des Werkstücks, insbesondere hinsichtlich des Materials, angepasst werden.
- Die Bandgeschwindigkeit nie durch zu hohen Vorschub abbremsen. Falls das Sägeband doch blockiert und stehenbleibt, bitte einfach die Vorschubkraft etwas reduzieren, damit es sich wieder „freilaufen“ kann.
- Allgemein gilt: Hohe Bandgeschwindigkeit für dünnes Material und niedrige Bandgeschwindigkeit für dickeres Material.
- Bei eventuell auftretender Vibration Bandgeschwindigkeit oder Bandspannung anpassen.
 - Nur einwandfreie Sägebänder benutzen! Stumpfe, und verzogene Sägebänder sofort auswechseln
 - Gerät niemals unbeaufsichtigt laufenlassen!
 - Achtung: Bitte beachten Sie beim Bearbeiten von größeren Werkstücken, dass diese sicher geführt und ggf. außerhalb des Sägetisches abgestützt werden!

Verwendung eines Staubsaugers

Achtung!

Es wird empfohlen, immer mit der Staubabsaugung zu arbeiten! Nicht nur sauberes Arbeiten ist so gewährleistet, auch die gesundheitsgefährdende Wirkung mancher Stäube wird reduziert!

Außerdem fördern Späneansammlungen im Sägeinnenraum übermäßigen Verschleiß und können Funktionsstörungen verursachen!

Achtung:

- Bitte beachten Sie, dass Sägebänder sehr scharfkantig sein können! Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie daher stets Handschuhe beim Hantieren mit Sägebändern.

Reinigung, Wartung und Pflege

Achtung:

Bitte beginnen Sie nicht mit der Reinigung der Maschine und insbesondere des Sägebandes, solange dieses noch nachläuft! Verletzungen könnten die Folge sein.