

## Artikelnummer/Itemnumber: 4013\_30Z

Drehbare Wegesperre Horizontal  
schwenkbare Schranke ohne  
Auflagepfosten. Verriegelung  
geschlossen oder geöffnet, mit  
Bolzen der selbsttätig einrastet und  
in vier Stellungen verriegelt (alle  
90°), vorgerichtet für Vorhangschloss  
oder mit Dreikantverschluss nach  
DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.  
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm  
Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40


Swing barrier Barrier swings  
horizontally with no supporting post.  
Locking mechanism can be closed or  
opened using a pin latching  
automatically in four positions (every  
90°), fitted for a padlock or with  
triangular locking mechanism acc. to  
DIN 3223 or Euro profile cylinder  
lock Swiveling post: Steel tube Ø  
102 mm Barrier arm: Steel tube 60 x  
40 mm Height: approx. 950 mm

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen  
und langsam absenken, bis der Schließriegel  
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it  
is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig  
in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in  
the center of the foundation excavations

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen  
und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure  
adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die  
einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto  
the ground sleeve till it's fixatet

Abb. 2

