

Artikelnummer/Itemnumber: 40140B/2

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 140 mm mit Alukugel und Kettenösen ca. 950 mm überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, mit 2 Ösen

Ornamental bollard of steel tube Ø 140 mm with aluminium globe and chain eyelets approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm, with 2 eyelets




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

