

Artikelnummer/Itemnumber: 40153NPBG

Elastischer Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm stark, zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 360 x 360 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, Gesamtlänge: 1000 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

Elastic steel tube bollard Ø 152 x 3.2 mm thick, to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm, with welded steel cap, total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations see Abb.3

3. Bohrungposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2



Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

