

## Artikelnummer/Itemnumber: 40770B

Parkplatzsperre, umlegbar  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
500 mm selbsteinrastende  
Verriegelung umlegbar, mit  
Rundzylinder drei Schlüssel,  
selbsteinrastende Verriegelung, für  
Dübelbefestigung mit Bodenplatte  
100 x 150 mm, feuerverzinkt und  
weiß beschichtet mit rot

Car-park barrier, foldable Square  
tube 70 x 70 mm with lateral round  
tube hoops total width approx. 800  
mm above ground 500 mm  
self-engaging lock Foldable, with  
round cylinder three keys,  
self-engaging lock, to be fixed by  
plugs with base plate 100 x 150 mm,  
hot-dip galvanized and white coated  
with red reflecting stripes




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung  
des Fundaments achten  
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation  
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center  
of the foundation  
and determine the tiltdirection

Abb. 2



3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check  
tiltdirection  
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.  
470.71

