

## Artikelnummer/Itemnumber: 40771B

Parkplatzsperre, umlegbar  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
500 mm selbsteinrastende  
Verriegelung umlegbar, mit  
Rundzylinder drei Schlüssel,  
selbsteinrastende Verriegelung, zum  
Einbetonieren mit angeschweißtem  
Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet

Car-park barrier, foldable Square  
tube 70 x 70 mm with lateral round  
tube hoops total width approx. 800  
mm above ground 500 mm  
self-engaging lock Foldable, with  
round cylinder three keys,  
self-engaging lock, for casting in  
concrete with welded-on ground  
anchor, approx. 400 mm below  
ground, hot-dip galvanized and white  
coated with red reflecting stripes




37,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm

Abb. 1



### 2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier  
in the Center of the foundation  
and determine the tilt direction

Abb. 2



### 3. Beton hineingeben

pour in concrete

### 4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

