

### Artikelnummer/Itemnumber: 443\_00

Baumschutzbügel zum Einbetonieren, zum Einbetonieren, Stahlrohr  $\varnothing$  48 x 2,5 mm  
Gesamtbreite: ca. 750 mm  
Gesamthöhe: ca. 1400 mm, feuerverzinkt

Tree protection hoop for casting in concrete, for casting in concrete, steel tube  $\varnothing$  48 x 2,5 mm total width: approx. 750 mm total height: approx. 1400 mm, hot-dip galvanized



16,00

#### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
foundation distance: max. width - tubediameter  
see Abb.1

Abb. 1



#### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2



#### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes  
see Abb.2

Abb. 3



#### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

#### 5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure