

Artikelnummer/Itemnumber: 465_068B

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz - zum Einbetonieren - bestehend aus 2 Steckbaren Rohrbügel Ø60mm, mit angeschweißte Stützen Ø48mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe Überflur: 800 mm, zum Einbetonieren

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, for casting in concrete



52,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Säulenschutzes stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the columnprotection

3. Säulenschutz mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.1

place the columnprotection in the center on desired height in the foundation holes see Abb.1

4. Beton hineingeben und Schutzbügel ausrichten

pour in concrete and adjust columnprotection

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1



Abb. 2

