


Artikelnummer/Itemnumber: 4701FUZH

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar und herausnehmbar mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, with triangular and Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm
see Abb.1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

