

Artikelnummer/Itemnumber: 4709FU

Parkplatzsperre Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car park barrier, foldable round tube Ø 60 mm with lateral round tube hoops and a one-piece base plate total width approx. 800 mm total height approx. 500 mm Foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center of the foundation and determine the tilt direction

Abb. 2




3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check tilt direction and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

