

## Artikelnummer/Itemnumber: 470FUH

Absperrpfosten (Klapppfosten)  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
Stahlkappe 900 mm Überflur  
umlegbar und herausnehmbar mit  
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm  
Unterflur, zum Einbetonieren mit  
Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm  
Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier post square tube 70 x 70 mm  
with steel cap 900 mm above ground  
foldable and removeable with ground  
socket part-no. 470.10, approx. 500  
mm below ground, for casting in  
concrete with ground socket part-no.  
470.60 approx. 400 mm below  
ground, hot-dip galvanized, without  
eyelet




38,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +  
100mm

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben

put 100mm gravel filling in the  
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich  
Oberkante Erdreich

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of ground

Abb. 2



4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure