


Artikelnummer/Itemnumber: 4711PB+1

Absperrkettenpfosten Vierkantröhr
70 x 70 mm 900 mm Überflur
Schließmechanik, mit
Profilzylinderschloss mit drei
Schlüsseln zum Aufdübeln, mit
Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr.
470.60, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen für
Reihenanlage (Mittelpfosten), mit 1

Barrier chain post Square tube 70 x
70 mm 900 mm above ground
Locking mechanism, with Euro
profile cylinder lock with three keys
for plugging, with base plate 100 x
150 mm or for mounting to ground
socket part-no. 470.60, hot-dip
galvanized and white coated with
three red reflecting stripes for serial
systems (center post), with 1 eyelet

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see transfer the boring position
on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71

