

Artikelnummer/Itemnumber: 477_61BG

Schutzwinkel 90°, Ø76 mm
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet
mit schwarzen Warnstreifen
gleichschenkelig, Gesamtbreite: 600
mm, Höhe Überflur: 1150 mm, zum
Einbetonieren

Protective barriers 90° hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes Anti-nudge
hoop 90° isocetes, total width: 600
mm, height above ground: 1150 mm,
for casting in concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2



3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

