

### Artikelnummer/Itemnumber: 477\_74BG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,  
gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Warnstreifen  
RammSchutzbügel doppelseitig,  
vertiefte Ausführung ca. 260 mm,  
Gesamtbreite: 750 mm, Höhe  
Überflur: 1150 mm, zum  
Einbetonieren


Steel tube Ø 76 mm hot-dip  
galvanized, powder-coated yellow  
with black warning stripes Anti-nudge  
hoop Double-sided, deep version  
approx. 260 mm, total width: 750  
mm, height above ground: 1150 mm,  
for casting in concrete



46,00

**1:** Fundament mit einer Tiefe von ca. 400mm erforderlich.  
Ausreichend große Fassungen für die Standrohre im  
Fundament erstellen, Standrohrpositionen beachten

foundation with 400mm Depth necessary.  
Make sufficient sized sockets for the  
Standing Posts in the foundation, mind  
the position of the posts



**2.** Bügel mittig in das Fundament stellen

place the railing in the foundation

**3.** Beton hineingeben, mit der Wasserwaage ausrichten

pour in concrete, adjust with spirit Level

**4.** Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

