


## Artikelnummer/Itemnumber: 413\_450F

Drehschranke, zum Einbetonieren,  
feuerverzinkt, lichte Weite: 4500 mm, mit  
Dreikantverschluss

Swing barrier, for casting in concrete, hot-dip  
galvanized, clear width: 4500 mm, with  
triangular lock



### Artikelbeschreibung:

Drehschranke Horizontal schwenkbare  
Schranke mit zwei Auflagepfosten.  
Verriegelung der geöffneten und  
geschlossenen Schranke am jeweiligen  
Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit für  
Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach DIN  
3223 oder Profilzylinderschloss. Drehpfosten:  
Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum:  
Stahlrohr 60 x 40 mm Auflagepfosten:  
Stahlrohr 70 x 70 mm Höhe: ca. 950 mm  
Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt,  
lichte Weite: 4500 mm, mit Dreikantverschluss

### Technische Daten:

Gewicht: 51,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Swing barrier Barrier can be swiveled  
horizontally, with two supporting posts. Locking  
mechanism at the opened or closed barrier at  
the respective supporting post, fitted for a  
padlock, triangular locking mechanism acc. to  
DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.  
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm Barrier  
arm: Steel tube 60 x 40 mm Supporting post:  
Steel tube 70 x 70 mm Height: approx. 950  
mm above ground, for casting in concrete,  
hot-dip galvanized, clear width: 4500 mm, with  
triangular lock

### technical specifications:

weight: 51,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461