



## Artikelnummer/Itemnumber: 415\_70ZPB

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten, lichte Weite: 7000 mm, mit Profilzylinderschloss

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 7000 mm, with Euro profile cylinder lock



## Artikelbeschreibung:

Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten  
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke  
Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker  
Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot refl. Streifen  
Verschluss am Auflagepfosten  
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm  
Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite: 7000 mm, mit Profilzylinderschloss

## item description:

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support  
Main support: Steel construction 120 x 80 mm square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm can be fixed in open and closed position  
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes Ø 20 mm for anchor  
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes  
Locking mechanism at the post support  
Total width: Clear width + approx. 180 mm  
Height: approx. 950 mm above ground, clear width: 7000 mm, with Euro profile cylinder lock

## Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder anderen Bereichen.

## designated purpose:

For securing and restricting of parking lots, gateways or other areas.

## Technische Daten:

Gewicht: 58,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

## technical specifications:

weight: 58,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:

surface: