


Artikelnummer/Itemnumber: 460F

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
herausnehmbar mit Dreikantverschluss,
feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm
removable with triangular locking mechanism,
hot-dip galvanized, without eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach
DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit
Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen
für Fahrzeuge, herausnehmbar für
Rettungsfahrzeuge durch Feuerwehredreikant.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
Removable, with triangular locking mechanism
acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with
ground socket part-no. 460.40, approx. 400
mm below ground, hot-dip galvanized, without
eyelet

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for
vehicles, removable for rescue vehicles by fire
brigade triangle.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461