


## Artikelnummer/Itemnumber: 460FB

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, herausnehmbar für Rettungsfahrzeuge durch Feuerwehdreikant. Rot reflektierende Streifen.

### Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401  
Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für Außenbereiche

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

### designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

### technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated