


Artikelnummer/Itemnumber: 495_20B

Alu-Stilpoller Serie 495.01B, Querholm
Stahlrohr Ø 33,7 mm Länge: 2000 mm
feuerverzinkt und anthrazitgrau beschichtet
(Eisenglimmer) Querholm inkl.
Alu-Verbindungsmuffen für geraden,

Aluminium ornamental bollard series 495.01B,
Cross bar Steel tube Ø 33,7 mm, length: 2000
mm, hot-dip galvanized and coated anthracite
grey (metallic grey) Cross bar, including
aluminium connection sockets for straight
horizontal position



Artikelbeschreibung:

Stil-Schutzgeländer werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, Querholm Stahlrohr Ø 33,7 mm Länge: 2000 mm feuerverzinkt und anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer) Querholm inkl. Alu-Verbindungsmuffen für geraden, waagerechten Verlauf

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental protective railing Assembled from prefabricated parts on site. The hinge joints make these railings very flexible to set up. The hinge joints can be set up vertically or horizontally up to 90°. Powder-coated in common RAL colors, see page 122., Cross bar Steel tube Ø 33,7 mm, length: 2000 mm, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (metallic grey) Cross bar, including aluminium connection sockets for straight horizontal position

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 4,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated