

Bodenschwelle Aufbau und Verwendungsanleitung



Die Bodenschwellen, die auf der Fahrbahn liegen, sind zunächst als **Verkehrshindernisse nach § 32 StVO** anzusehen. Im öffentlichen Verkehr sind Bodenschwellen anordnungspflichtig. Deshalb sind Bodenschwellen für die Dauer des Einsatzes für die Verkehrsteilnehmer ausreichend kenntlich zu machen. Dies erfolgt durch das Aufstellen von Verkehrszeichen. Die Bodenschwellen werden in der Regel durch Verkehrszeichen 112 "unebene Fahrbahn" angekündigt. Die Montage am Boden wird entweder mit dem dafür vorgesehen Kleber oder dem Befestigungsset durchgeführt. (nicht im Lieferumfang erhalten)



Bodenschwelle aus Recycling

Allgemeiner Hinweis:

Aus Recyclingmaterial hergestellt. Jedes Mittelstück ist mit vier Reflektoren versehen.

Technische Daten:

Mittelstück Breite: 500mm, Endstück Breite: 215mm

	Art.-Nr.	kg	VPE
Mittelstück, gelb, Höhe: 30 mm	3393-31	6,2	1
Mittelstück, schwarz, Höhe: 30 mm	3393-30	6,2	1
Endstück, gelb, Höhe: 30 mm	3393-31E	1,9	1
Endstück, schwarz, Höhe: 30 mm	3393-30E	1,9	1
Mittelstück, gelb, Höhe: 50 mm	3393-51	10,2	1
Mittelstück, schwarz, Höhe: 50 mm	3393-50	10,2	1
Endstück, gelb, Höhe: 50 mm	3393-51E	2,8	1
Endstück, schwarz, Höhe: 50 mm	3393-50E	2,8	1
Mittelstück, gelb, Höhe: 60 mm	3393-61	13,0	1
Mittelstück, schwarz, Höhe: 60 mm	3393-60	13,0	1
Endstück, gelb, Höhe: 60 mm	3393-61E	3,7	1
Endstück, schwarz, Höhe: 60 mm	3393-60E	3,7	1



Kompatibilität: Art.-Nr.

Kleber	39117
Befestigungsschraube	3393-B
Steckschlüsselsatz	60100

<u>Lager und Transportmöglichkeit:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Gitterboxpalette	50118-3
Gitterboxpalette	50300/ 50301



Sicherheitshinweis:

Beim Überfahren des Produkts mit mehr als angegebener Geschwindigkeit, kann es zu Beschädigungen am Fahrzeug kommen. Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit.

Höhe	30 mm	50 mm	60 mm
Geschwindigkeitsempfehlung (max.)	30 km/h	20 km/h	10 km/h

Das Überfahren der Bodenschwelle mit Einspurfahrzeugen (z.B. mit Kraft- oder Fahrrädern) kann zum Sturz führen. Dies gilt insbesondere bei zu hohen Geschwindigkeiten, unvorsichtiger Fahrweise und/oder bei Nässe. Wir empfehlen deshalb die deutliche Vorwarnung und Kennzeichnung mit dem Verkehrszeichen 112 ("Unebene Fahrbahn") in Kombination mit Verkehrszeichen 274 ("Zulässige Höchstgeschwindigkeit") jeweils beidseitige Aufstellung.

StVO-konforme Gestaltung und Anbringung ist zu beachten.

Skills:

- Drei Höhenoptionen für verschiedene Geschwindigkeiten
- Reflektion für gute Sichtbarkeit
- Installationsmaterial und Transportmöglichkeiten verfügbar

