

# AM B 5-13 XDK H705131

## Produktinformationsblatt



### Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

### Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

### Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

### Optimale Arbeitsergebnisse

Dank integriertem Kältetrockner

### Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle

### Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

### Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse



## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM B 5-13 XDK H705131

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Art.-Nr.  | H705131                    |
| Verdichtungsenddruck                                | 13 bar                     |
| Arbeitsdruck  | 12,5 bar                   |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)            | 564 l/min                  |
| Verdichterzahl                                      | 2.950 min <sup>-1</sup>    |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)                   | 5,5 kW (400V/50Hz)         |
| Effizienz Motor                                     | 89,2%                      |
| Schutzart Antriebsmotor                             | IP 55                      |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.080 m <sup>3</sup> /h    |
| Umgebungstemperatur min. / max.                     | +5°C / +40°C               |
| Füllmenge Öl  | 4 l                        |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)             | 62 dB(A)                   |
| Anschluss Luftabgang                                | 3/4"i                      |
| Behälterinhalt                                      | -                          |
| Abmessungen (B x T x H)                             | 1095 mm x 665 mm x 1070 mm |
| Gewicht   | 268 kg                     |

### Technische Daten

### Kältetrockner DK 1200 SMART

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | 1200 l/min  |
| Druck                               | 7 bar       |
| Druckverlust                        | 0,25 bar    |
| Spannung                            | 230 V/50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme              | 0,27 kW     |
| Luftanschluss                       | 3/4" a      |
| Kältemittelfüllung                  | R134a       |

### Sonstiges

|          |  |
|----------|--|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch<br>12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |
|----------|--|