

# Energieampel EA 6/1

## D100033

### Produkt Informationsblatt



#### Technische Daten **D100033**

Arbeitsdruck	0 - 15 bar
Steckdosen 16 A/250 V	6 ST
Steckdosen 16 A/400 V	1 SS
Schutzklasse	IP 44
Maximale Leistung	3,5 kW / 250 V 9.5 kW / 400 V
Gewicht	2,9 kg
Druckluftausgang	2 x SSK, DN 7,4
Anschlusschlauch Ø-i	9mm
Abmessungen (BxHxT)	227 x 305 x 212mm
Stand	19.06.2017

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- **Die ideale Lösung** für Arbeitsplätze, an denen mit Druckluft und Strom gearbeitet wird
- **Ordnung am Arbeitsplatz**, durch die Entnahme von Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz liegen keine störenden Kabel und Schläuche am Boden
- **Sicherheit für die Anwender** dank Luftabgang über 2 Sicherheitskupplungen wird ein Herausschleudern des Druckluftschlauchs verhindert
- **Robust**, das schlagfeste Kunststoffgehäuse mit Steckdosenabdeckungen garantiert optimalen Schutz der innenliegenden Verdrahtung (Spritzwassergeschützt IP 44)
- **Einfacher Anschluss** durch angeschlossenen Druckluftschlauch und vorinstallierter Verdrahtung

# Energieampel EA 6/1

## D100033

Produkt Informationsblatt



### Sonstiges

Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch