

Meißelhammer MLH 3000/56-10 D322432

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322432
Meißelaufnahme	10mm Sechskant
Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	10,7 l/s
Schlagenergie	7 J
Schlagzahl	3000 min ⁻¹
Hublänge	56mm
Gewicht	1,9 kg
Schalldruckpegel	101 dB(A)
Vibrationen	12,31 m/s ²
Empfohlener Innen-Ø bei 10m Schlauch	10 mm
Abmessungen (HxTxB)	189 x 52 x 175 mm
Stand	27.07.2017

Produktbeschreibung

Steckbrief

- **Robuster Meißelhammer** mit langlebigen Schlag-Mechanismus für professionellen Einsatz überwiegend im Bau- und Metallhandwerk
- **Stufenlose Anpassung** der Schlagleistung an unterschiedliche Materialien mit Luftregulierventil
- **Universell einsetzbar** zum Fliesen abschlagen, Schlitz klopfen und leichte Stemmarbeiten sowie Bolzen abschlagen und Blechtrennarbeiten
- **Ermüdungsarmes Arbeiten** durch kompakte Bauform und geringem Gewicht

Meißelhammer MLH 3000/56-10 D322432

Produkt Informationsblatt



Robustes Metallgehäuse
für lange Lebenszeit

Sechskantaufnahme
verhindert das Verdrehen
der Meißel

Gummierter Handgriff
Zur Reduzierung der
Vibrationen und sicheren Halt

**Kreuzschlitz
Haltekappe** zum
schnellen Meißelwechsel



Komplettes Set
Im Kunststoffkoffer mit Spitzmeißel,
Flachmeißel, Blechtrennmeißel,
Blebschneidmeißel und
Bolzenabschlagmeißel á 175mm.

Luftreguliertventil
zur stufenlosen Anpassung
der Schlagleistung

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung