

UNM 240-8-40 WXS Clean H332100

Produktinformationsblatt



| Technical Data | H332100 |
|--------------------------------|------------------------|
| Ansaugleistung | 240 l/min |
| Füllleistung ¹⁾ | 170 l/min |
| Ein-/Ausschaltdruck | 6/8 bar |
| Behältervolumen | 40 l |
| Spannung | 230 Volt/50 Hz |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Drehzahl | 1450 min ⁻¹ |
| Schalldruckpegel ²⁾ | 56 dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 600 x 460 x 890 mm |
| Gewicht | 50 Kg |
| Anzahl Dentaleinheiten | 3 |

1) Liefermenge bei 5 bar 2) LpA1 Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151

UNM 240-8-40 WXS Clean H332100

Produktinformationsblatt



Produktbeschreibung

Ölfrei und sauber

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Keine Ölbestandteile in Druckluft und Kondensat.

Sehr gutes Laufverhalten

Die ideale Luftführung sorgt für optimale Kühlung und außergewöhnlich niedrige Betriebstemperaturen. Das ermöglicht dauerhaften Betrieb.

Überwachung der tatsächlichen Laufzeit

Der mechanische Betriebsstundenzähler ermöglicht eine genaue Analyse bei Wartung & Service.

Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdrucks. Abscheidung von kondensierter Feuchtigkeit über Filterdruckminderer.



Absolut zuverlässig

Niedrige Drehzahl und hochwertige Komponenten sorgen für lange Lebensdauer.

Äußerst geräuscharm

Geeignet für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz dank Schalldämmhaube.

Sofort einsetzbar

Alle Modelle werden anschlussfertig ausgeliefert.

15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebraunnter Innenbeschichtung.

Zulassung als Medizinprodukt

gem. 93/42/EWG.

Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich.