

**Zeit- und
Kostensparnis im
Wartungsfall**
durch leicht
zugängliche
Anordnung aller
Wartungsteile

**Umfassende grafische Steuerung:
AIR ENERGY CONTROL 3+**

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

**Gefilterte
Luftansaugung**
durch Filtermatten.
Öffnungen für
Flurförderfahrzeuge
werden durch im
Lieferumfang
enthaltene Bleche
verschlossen

**Verhinderung
teurer Schäden**
durch integrierte
Drehrichtungs-
kontrolle



**Platzsparende
Installation**
durch kompakte
Abmessungen

**Langlebiger
Getriebeantrieb**
Lagerschonend und
leise

Geräuscharm
durch schallgedämmtes
Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM G 22-8

H622080

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H622080
Verdichtungsenddruck	8,5 bar
Arbeitsdruck	8 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	3,6 m ³ /min
Verdichterdrehzahl	4.770 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	22 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	92,7%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.300 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+2°C / +40°C
[Δ T]	+15°C
Füllmenge Öl	12,2 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	68 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1320 mm x 830 mm x 1555 mm
Gewicht	430 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--