

# UNM STS 780-15-500 C H843001

## Produkt Informationsblatt



| Technische Daten    | H843001               |
|---------------------|-----------------------|
| Ansaugleistung      | 780 l/min             |
| Füllleistung        | 640 l/min             |
| Ein-/Ausschaltdruck | 13/15 bar             |
| Zylinder/Stufen     | 2/2                   |
| Behältervolumen     | 500 l                 |
| Spannung            | 400 Volt/50 Hz        |
| Motorleistung       | 5,5 kW                |
| Drehzahl            | 830 min <sup>-1</sup> |
| Schalleistungspegel | 80 dB(A)              |
| Abmessungen (BxTxH) | 975 x 850 x 2020mm    |
| Anschluss           | ¾"                    |
| Gewicht             | 294 kg                |

## Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor mit Sterndreieckschalter für eine hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:  
Erweiterung von Druckluft Anlagen,  
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

# UNM STS 780-15-500 C H843001

Produkt Informationsblatt



## Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

## Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastigung durch neues Aggregat

## Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

## Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

## Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

## Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen



## Sonstiges

**Komplettausstattung** Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

**Lieferumfang** Bedienungsanleitung

**Garantie**  
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch