

UNM STS 1250-10-90 C H851001

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H851001
Ansaugleistung	1250 l/min
Füllleistung	980 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	7,5 kW
Drehzahl	1240 min ⁻¹
Schalleistungspegel	84 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	975 x 705 x 1245mm
Anschluss	¾"
Gewicht	199 kg

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor mit Stern dreieckschalter für eine hohe Betriebssicherheit durch integrierten Motorschutz sowie Unterspannungsauslösung
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STS 1250-10-90 C H851001

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke
weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat

Verdichter mit niedriger Drehzahl
Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Lange Lebensdauer
gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau
Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand
durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen

Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch