

Reifenfüller RF 12 MG 2,5

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | D004026 |
|-----------------------------|-------------------|
| Grundgerätenummer | T460056 |
| Manometeranzeige | 0,7 - 12 bar |
| Maximaler Druck | 15 bar |
| Arbeitstemperaturbereich | -20 - + 60 °C |
| Schlauchlänge | 2,5 m |
| Ventilsteckerart | Momentstecker |
| Abmessungen (ohne Schlauch) | 100 x 65 x 300 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Stand | 23.11.2010 / afal |

Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Besonders geeignet für LKW und NFZ-Reifen
 - Mit Momentstecker für besonders einfaches Arbeiten
 - Mit extra langem Schlauch für erhöhten Sicherheitsabstand gemäß der BG-Empfehlung BGI 884, Punkt 2.2.5
 - So robust und stoßfest, dass selbst ein ungewolltes Überfahren mit dem PKW kein Problem ist
 - Mit einer 3-Jahresgarantie
 - Spart Kosten dank überdurchschnittliche Lebensdauer

Reifenfüller RF 12 MG 2,5

Produkt Informationsblatt



Deutlich optimierte Ablesbarkeit

- Manometeranzeige 0,7- 12 bar
- Deutlich optimierte und genaue Ablesbarkeit

Stoßfestes und überfahrtsicheres Manometer

- Der robuste Gummischutz macht das Manometer absolut stoß- und schlagfest
- Die hochwertige Technik im Innenleben erhöht die Robustheit des Manometers im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich

Äußerst flexibler, langer Schlauch

- 2,5 m langer Schlauch für erhöhten Sicherheitsabstand gemäß BG-Empfehlung BGI 884, Punkt 2.2.5

Momentstecker

- Robuster Momentstecker für einfaches Arbeiten

Innovatives Bedienkonzept

- Einfache Handhabung möglich
- Präzise Dosierung dank klar voneinander getrennten Knöpfen

Geeicht

- Die Eichzulassung (Quartal und Jahr) ist auf dem Manometer sowie auf dem Handgriff sichtbar
- Sie gilt in Deutschland ab Produktionsdatum 2 Jahre lang



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Schlauch, Momentstecker, Reifenfüllmessgerät im Karton

Garantie

12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
36 Monate bei Online Registrierung