

# Stabschleifer SBS 220-6mm D322753

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322753
Leistung	0,22 kW
Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	4 l/sek
Spannfutter	3 & 6mm
Drehzahl	25.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	0,4 kg
Schalldruckpegel	80,0 dB(A)
Vibrationen	1,24 m/s <sup>2</sup>
Empfohlener Innen-Ø bei 10m Schlauch	10 mm
Abmessungen (LxBxH)	159 x 39 x 60 mm
Stand	19.06.2017

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- **Kompakter Stabschleifer** für professionellen Einsatz überwiegend im Kfz- und Metall-Handwerk
- **Flexibler Einsatz**, mit 3 & 6 mm Spannfutter können die gängigsten Schleifsteine und Walzen verwendet werden
- **Schneller Arbeitsfortschritt** durch hohe Drehzahl von 25.000 U/min
- **Komfortables Arbeiten**, dank drehbarem Luftanschluss lässt sich das Gerät einfach bewegen ohne den Druckluftschlauch zu verdrehen
- **Ermüdungsarmes Arbeiten** lediglich 0,4kg

# Stabschleifer SBS 220-6mm D322753

Produkt Informationsblatt



**Angenehmer Griff**  
dank gummierter  
Ummantelung

**Einfache Verstellung der  
Drehzahl** durch  
werkzeuglose Justierung am  
Stellrad



**Kompakte Bauform**  
zum leichteren Arbeiten an  
engen Stellen

**Kein Verwirbeln des  
Schleifstaubs**  
dank Abluftführung nach  
hinten

**Besonders beweglich**  
dank drehbaren  
Druckluftanschluss

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung