

AM B 15-10 H715100

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 15-10 H715100

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H715100
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	2,1 m ³ /min
Verdichterfrequenz	6.271 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	15 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	91,9%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.980 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+12°C
Füllmenge Öl	3,1 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	67 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1100 mm x 690 mm x 1100 mm
Gewicht	270 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--