

AM G 18-10 XVS H918100



Produktinformationsblatt

Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Langlebiger Getriebeantrieb

Lagerschonend und leise

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM G 18-10 XVS H918100

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H918100
Verdichtungsenddruck	9,5 bar
Arbeitsdruck	5-9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	560- 3.340 (l/min) ²
Verdichterzahl bei 7 bar	5.500 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	18,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	IE 3
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.300 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+2°C / +40°C
Luftaustrittstemp. 5 bar/7 bar/9,5 bar	12°C/15°C/13°C
Füllmenge Öl	12,2 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	65 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1420 mm x 835 mm x 1555 mm
Gewicht	510 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--